

HOTEC

標準型低導電度分析儀- Low Conductivity Analyzer [EC-60CAL,EC-60CL]

- 設計 ● 特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過IP-65 認證。
- 計 ● 液晶顯示藍色背光(LCD),耐溫至90°C不變黑,適合戶外監測。
- 特 ● 4-20mA隔離輸出不易受干擾,自動溫度補償每°C=2.1%。
- 點 ● 適用於工業給水,回收水,河川湖泊,RO逆滲透,空調,鍋爐冷卻系統。



EC-60CAL



EC-60CL

規 格 (Specifications):

型 號 (Model)	EC-60CAL	EC-60CL
測試範圍 (Range)	0~200.0, 0~20.00us/cm 【K=0.03】可設定	
精 確 度 (Accuracy)	±1% full scale	
解 析 度 (Resolution)	0.01us/cm (0-20.00us/cm) 0.1us/cm (0-200.0us/cm)	
溫度補償 (Temp.Comp.)	Automatic:0 - 100°C	
液晶顯示 (Display)	3 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light	
操作溫度 (Oper.Temp.)	0~100°C	
類比輸出 (Current output)	DC 4-20mA Isolated Max. load 600Ω	X
控制動作 (Control action)	HI/LO (Two relays)	
設 定 點 (Set point)	2	
接點電流 (Current on contact)	110VAC Max.5A/240VAC Max.3A	
電 源 (Power)	110/240VAC,50/60Hz ±15%	
切割尺寸 (Cut out dimension)	92*92*125mm H*W*D(Panel mounting)	
防潮等級 (Enclosure)	IP-65	